

Alpha® Metallic

Водное декоративное покрытие с металлическим эффектом, для интерьеров.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Наносится на гладкие и структурные поверхности.
- Колеруется в 55 оттенков с металлическим эффектом.
- Полуматовый глянец.
- Водостойкость.

Плотность:	1,07 кг/л.
Сухой остаток:	60 %.
Степень блеска:	матовый глянец.
Применение:	как отделочное покрытие для стен, придает особый металлический эффект.
Способ нанесения:	распыление, в том числе безвоздушное. Кисть или валик для небольших или структурных поверхностей.
Разбавление	<ul style="list-style-type: none"> • Нанесение кистью или валиком: смесь готова к использованию. Если необходимо, можно добавить не более 5 % воды. • Обычное распыление: добавить не более 10 % воды. Давление 3–4 бар, диаметр сопла 1,8–2,2 мм. • Безвоздушное распыление: разбавить на 5–10 % водой. Давление 100–120 бар. Диаметр сопла 0,45–0,53 мм (0,018–0,021 дюйма). <p>При использовании на большой площади наносите методом распыления для оптимальной однородности и эластичности материала.</p> <p>При нанесении валиком распределяйте материал равномерно в одном и том же направлении, пока слой не высох.</p>
Температура нанесения:	+5...+30 °C, относительная влажность воздуха <85 %.
Расход:	11–13 м ² /л, в зависимости от впитывающих свойств поверхности.
Толщина слоя:	150 мкм для свеженанесенного слоя, 60 мкм для сухого слоя.
Высыхание при 20 °C и влажности воздуха 65 %:	<p>На касание: 1 час.</p> <p>Нанесение следующего слоя: примерно через 4 часа.</p> <p>Полное высыхание: 8–12 часов.</p>

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

- Перед нанесением убедитесь, что поверхность чистая, сухая и структурно целая.
- Ранее окрашенные и зашпатлеванные поверхности ошлифуйте, удалив пыль.
- Если необходимо выравнивание поверхности, используйте легкую шпатлевку *Sikkens Alpha Wall Filler*.
- Сильно впитывающие и пылящие поверхности рекомендуется обработать стабилизирующим грунтом *Sikkens Alpha Aquafix*.
- Нанесите выбранным вами способом два слоя *Alpha Metallic* с перерывом между слоями не менее 4 часов, предварительно разбавив его водой в соответствии с технологией нанесения.

КОНТАКТЫ ПОСТАВЩИКА

Рекомендуется использовать продукцию из одной партии. Не используйте краски или грунтовки, не входящие в данную систему. При колеровке выберите цвет в соответствующем каталоге Sikkens.

Примечание: Вся информация представлена для ознакомления. Если вам необходимо больше информации о продукте, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки. За подробностями о правильном использовании обратитесь к техническим характеристикам продукции.