1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ И/ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

1.1 Наименование продукции: Грунт-эмаль по металлу Masterline Anticorr 3 в 1

1.2 Использование по назначению: Грунт-эмаль предназначен для защиты древесины от влаги, плесени и УФ-излучения, а также для окрашивания новых поверхностей и очищенных от предыдущих покрытий, поверхностей с ржавчиной, пластик твердой фактуры, цветные металлы с предварительным грунтованием. Образует атмосферостойкое покрытие с грязе- и водоотталкивающими свойствами, эластичное покрытие, укрывистая.

1.3 Производитель и поставщик: ООО «Акзо Нобель Коутингс»

1.4 Адрес: 125445, г. Москва, Смольная ул, дом 24Д, 3 эт, ком.24

1.5 Телефон для экстренной связи: 8 (495) 960-2890

1.6 E-mail: Xenia.rodina@akzonobel.com

2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ ПО СГС

2.1 Классификация (Предупредительная маркировка): Согласно согласованной классификации и маркировке (CLP00), утвержденной Европейским Союзом:
- Воспламеняющаяся жидкость и пар, класс 3;
- Наносит вред при контакте с кожей, класс 4;
- Наносит вред при вдыхании, класс 4;
- Вызывает раздражение кожи, класс 2;
- Вызывает серьёзное раздражение глаз, класс 2A;
- Может вызывать аллергическую кожную реакцию, класс 1;
- Может вызывать рак, класс 1B;
- Может нанести ущерб плодовитости или плоду, класс 1B;
- Может вызывать раздражение дыхательных путей, класс 3;
- Может вызывать сонливость или головокружение, класс 3;
- Может быть смертельно при проглатывании и вдыхании, класс 1;
- Токсично для водных организмов, класс 2;
- Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями, класс 2.

2.2 Сигнальное слово: Опасно

2.3 Знаки опасности:

2.4 H-Фазы (Указания на опасность): H226, H312, H332, H315, H319, H317, H350, H360, H335, H336, H304, H411
Для более подробной информации о H-Фазы, обратитесь к Разделу 16.

2.5 P-Фазы (Указания на опасность): P210, P241, P260, P273, P280, P301 + P330 + P331, P302+P352, P304+P340+P312, P305+P351+P338, P314
Для более подробной информации о P-Фазы, обратитесь к Разделу 16.

3. СОСТАВ / ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНГРАДИЕНТАХ

Вещество	Концентрация (%)	Рег. номер CAS	EC-No	Классификация GHS/CLP
1,2-Диметилбензол	50-55	95-47-6	202-422-2	Flam. Liq. 3: H226 Acute Tox. 4: H312 Acute Tox. 4: H332 Skin Irrit. 2: H315 Eye Irrit. 2: H319 Repr. 1: H360 STOT SE 3: H335 Asp. Tox. 1: H304 Aquatic Chronic 3: H412
Реакционная масса этилбензола и ксилола	3,5-5	Нет	905-588-0	Flam. Liq. 3: H226 Acute Tox. 4: H312 Acute Tox. 4: H332 Skin Irrit. 2: H315 Eye Irrit. 2: H319 Carc. 1B: H350 STOT SE 3: H335

				STOT SE 3:H336 STOT RE 2: H373 Asp. Tox. 1:H304 Aquatic Chronic 3: H412
Жирные кислоты C12-20 и C12-20-ненасыщенные, продукты реакции с диэтаноламином, боратами (эфирами)	0,1-2	91845-02-2	295-172-9	Не классифицируется
Бис(гидрированный талловый алкил)диметиламинийбентонит	0,9-1	68953-58-2	273-219-4	Не классифицируется
4-Метил-1,3-диоксолан-2-он	0,2-0,3	108-32-7	203-572-1	Eye Irrit. 2: H319
Бутан-2-оноксим	0,4-0,5	96-29-7	202-496-6	Acute Tox. 3: H301 Acute Tox. 4: H312 Skin Irrit. 2: H315 Eye Dam. 1: H318 Skin Sens. 1: H317 Carc. 1B: H350 STOT SE 3: H336 STOT SE 1: H370 STOT RE 2: H373
триЦинк дифосфат	2,4-2,5	7779-90-0	231-944-3	Aquatic Acute 1: H400 Aquatic Chronic 1: H410
Поли[диметил(силоксан и силикон)]	0,3-1	63148-62-9	613-156-5	Не классифицируется
Кальций карбонат	0,9-1,1	471-34-1	207-439-9	Не классифицируется
Комплексы жирных кислот с разветвленными C8-10-связями карбоната кальция	1,5-2,1	90268-81-8	290-886-7	Skin Irrit. 2: H315
Нефтяные спирты		64475-85-0	613-601-3	Flam. Liq. 3: H226 Skin Irrit. 2: H315 Eye Irrit. 2: H319
Октаноат кобальта	0,2-0,4	6700-85-2	229-744-6	Skin Sens. 1: H317 Aquatic Chronic 1: H410
Нефтяные спирты		64475-85-0	613-601-3	Flam. Liq. 3: H226 Skin Irrit. 2: H315 Eye Irrit. 2: H319
Бензолпропановая кислота, 3-(2H-бензотриазол-2-ил)-5-(1,1-диметилэтил)-4-гидрокси-, C7-9-разветвленные и линейные алкиловые эфиры	0,1-0,2	127519-17-9	407-000-3	Aquatic Chronic 2: H411
2-Метокси-1-метилэтилацетат		108-65-6	203-603-9	Flam. Liq. 3: H226 STOT SE 3: H336
Парафиновый воск и углеводородный воск	0,7-0,9	8002-74-2	232-315-6	Не классифицируется
2-Метокси-1-метилэтилацетат	3-22	108-65-6	203-603-9	Flam. Liq. 3: H226 STOT SE 3: H336
Сольвент нафта нефтяной легкий ароматический		64742-95-6	265-199-0	Flam. Liq. 3: H226 Skin Irrit. 2: H315 STOT SE 3: H336 Asp. Tox. 1: H304 Aquatic Chronic 2: H411
Бутан-2-он		78-93-3	201-159-0	Flam. Liq. 2: H225 Eye Irrit. 2: H319 STOT SE 3: H336

4. МЕРЫ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

4.1 Попадание в глаза:	Промыть большим количеством воды в течении 15 мин. Обратиться за медицинской помощью.
4.2 Попадание на кожу:	Промыть загрязненное место водой с мылом. Обратиться за медицинской помощью.
4.3 Проглатывание:	Прополоскать рот, активированный уголь, обильное питье. Не вызывать рвоту. Обратиться за медицинской помощью.
4.4 В случае вдыхания.	Свежий воздух, покой. Обратиться за медицинской помощью.
4.5 Наиболее важные симптомы и последствия, как острые, так и отсроченные.	При вдыхании - возбуждение, сменяющееся слабостью, заторможенностью, головная боль, головокружение, сердцебиение, онемение рук и ног, озноб, одышка, чувство опьянения, нарушение координации движений, тошнота, рвота; в тяжелых случаях - потеря сознания, возможен смертельный исход; при проглатывании - возбуждение, сменяющееся слабостью, заторможенностью, головная боль, головокружение, тошнота, рвота, нарушение координации движений, сердцебиение, боли в животе; в тяжелых случаях - потеря сознания.
4.6 Потенциально острые последствия для здоровья.	Сведения отсутствуют.

5. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРЫ

5.1 Воспламеняемость.	Легковоспламеняющаяся жидкость.
5.2 Продукты термодеструкции.	Оксиды углерода.
5.3 Пожарная безопасность и взрывобезопасность.	Пожароопасен. Взрывоопасен.
5.4 Способы пожаротушения.	Песок, кошма, огнетушители пенные и углекислотные, пена химическая из стационарных установок. Не использовать воду в виде компактных струй.
5.5 Специфика при тушении.	Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси, они тяжелее воздуха; скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Емкости могут взрываться при нагревании. В порожних емкостях из остатков могут образовываться взрывоопасные смеси. При нагревании и горении образуют токсичные газы. Разлитые компоненты создают скользкие поверхности. В процесс горения может быть вовлечена полимерная упаковка.

6. МЕРЫ В СЛУЧАЕ СЛУЧАЙНОГО ВЫБРОСА/УТЕЧКИ

6.1 Индивидуальные меры предосторожности.	Использование средств индивидуальной защиты. Предварительный и периодические медосмотры. Соблюдение правил личной гигиены. Во время работы не курить и не принимать пищу. Места хранения и работы должны быть оснащены аптечкой первой помощи и средствами пожаротушения.
6.2 Меры по защите окружающей среды.	Максимальная герметизация емкостей, коммуникаций и другого оборудования. Периодический контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Очистка воздуха производственных помещений до допустимых норм содержания вредных веществ перед выбросом в атмосферу. Анализ промышленных стоков на содержание в них вредных веществ в допустимых концентрациях.
6.3 Загрязнение и очистка почвы.	В случае загрязнения почвы удалите загрязненный слой почвы для очистки и утилизации в соответствии с действующими правилами.

7. ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1 Меры предосторожности для безопасного обращения с веществом.	Советы по безопасному обращению: Соблюдать меры предосторожности, указанные на этикетке. Рекомендации по защите от пожара и взрыва: Хранить вдали от открытого огня, теплового воздействия, статического электричества, влаги. Гигиенические меры: Сменить загрязненную одежду. Мыть руки после работы с веществом. Хранить вдали от пищевых продуктов, напитков и кормов для животных, в недоступном для детей месте.

7.2 Условия безопасного хранения.

Условия хранения:
Грунт-эмаль хранят и транспортируют в плотно закрытой таре в вертикальном положении в диапазоне температур +5 °С до +30 °С.
Гарантийный срок хранения грунт-эмали Masterline Anticorr 3 в 1: 5 лет в невскрытой заводской упаковке при температуре от +5 °С до +30 °С вдали от огня, источников излучения, нагревательных и осветительных приборов.

7.3 Особые способы применения

Рекомендуется наносить в 2-3 слоя при температуре не ниже +5 °С и не выше +30 °С, относительной влажности воздуха от 40% до 80%.

8. КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

8.1 Контрольные параметры. Предельные величины воздействия.

ПДК р.з. (1,2-диметилбензол) = 150/50 мг/м^3, пары, диметилбензол (смесь 2-, 3-, 4-изомеров);
ПДК р.з (бис(гидрированный талловый алкил)диметиламинийбентонит) = 10 мг/м^3, аэрозоль, бентон-34;
ПДК р.з. (4-метил-1,3-диоксолан-2-он) = 7 мг/м^3, пары;
ОБУВ р.з. (триЦинк дифосфат) = 0,5 мг/м^3, аэрозоль;
ОБУВ р.з. (поли[диметил(силоксан и силикон)]) = 10 мг/м^3, пары+аэрозоль, поли[окси(диметилсилилен)];
ПДК р.з (кальций карбонат) = -/6 мг/м^3, аэрозоль, известняк;
ПДК р.з. (2-метокси-1-метилэтилацетат) = 10 мг/м^3, пары;
ПДК р.з. (парафиновый воск и углеводородный воск) = 900/300 мг/м^3, пары, углеводороды алифатические предельные С2-С10 /пересчете на С/.
ПДК р.з. (сольвент нафта нефтяной легкий ароматический) = 300/100 мг/м^3, пары, в пересчете на С;
ПДК р.з. (бутан-2-он) = 400/200 мг/м^3, пары.

8.2 Средства индивидуальной защиты.

Средства индивидуальной защиты:

Защитная одежда должна подбираться специально для каждого рабочего места в зависимости от концентрации и количества используемых опасных веществ. Устойчивость защитной одежды должна обсуждаться с соответствующим поставщиком.

Гигиенические меры:

Сменить загрязненную одежду. Использовать защитный крем для кожи. Вымыть руки и лицо после работы с веществом.

Защита глаз.

Защита органов дыхания.

Защита кожи.

8.3 Специальное защитное оборудование.

Не требуется.

9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Характеристика	Показатель
Агрегатное состояние	Жидкость
Цвет	Нет информации
Запах	Нет информации
Температура застывания, °С, не менее	Нет информации
Температура кипения, °С	Нет информации
Воспламеняемость, °С	Нет информации
Пределы взрываемости, %: - нижний	Нет информации

- верхний	
Температура вспышки, °С, не ниже	Нет информации
Температура самовоспламенения, ^{0}С, не ниже	Нет информации
Температура разложения, °С	Нет информации
pH	Нет информации
Условная вязкость (23°С), с	30-60
Растворимость в воде	Нет информации
Коэффициент распределения н-октанол/вода	Нет информации
Давление паров	Нет информации
Плотность, г/см^3 (20°С)	0,90-1,20
Относительная плотность паров	Нет информации
Характеристики частиц	Нет информации
Массовая доля нелетучих веществ,%, не менее	50

10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

10.1 Химическая стабильность. Продукт химически стабилен при нормальных условиях хранения и работы.

10.2 Реакционная способность. Окисляется.

10.3 Возможность опасных реакций. Нет информации.

10.4 Несовместимые материалы. Окислители, кислоты, щелочи, легковоспламеняющиеся вещества.

11. ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

11.1 Острая токсичность.

1,2-Диметилбензол:
LD50 (проглатывание) 3523-4000 мг/кг (крысы)
LC50 (вдыхание, 4 ч) 11000 (точ.доза) мг/м^3 воздуха (крыса)
LD50 (кожный) 1100 (точ.доза) мг/кг (кролик)
Реакционная масса этилбензола и ксилола:
LD50 (проглатывание) 3523 мг/кг (крысы)
LC50 (вдыхание, 4 ч) 11000 (точ.доза) мг/м^3 воздуха (крыса)
LD50 (кожный) 12126 мг/кг (кролик)
Жирные кислоты C12-20 и C12-20-ненасыщенные, продукты реакции с диэтаноламином, боратами (эфирами):
Сведения отсутствуют
Бис(гидрированный талловый алкил)диметиламинийбентонит:
Сведения отсутствуют
4-Метил-1,3-диоксолан-2-он:
LD50 (проглатывание) > 5000 мг/кг массы тела (крыса)
LC50 (вдыхание, 8 ч) не достигает
LD50 (кожный) > 2000 мг/кг массы тела (крыса)
Бутан-2-оноксим:
LD50 (проглатывание) 100 мг/кг массы тела (крыса)
LC50 (вдыхание, 4 ч) > 4830 мг/м^3 массы тела (крыса)
LD50 (кожный) 1100 мг/кг массы тела (крыса)
триЦинк дифосфат:
LD50 (проглатывание) > 5000 мг/кг массы тела (крыса)
LC50 (вдыхание, 4 ч) > 5700 мг/м^3 массы тела (крыса)
Поли[диметил(силоксан и силикон)]:
Сведения отсутствуют
Кальций карбонат:
LD50 (проглатывание) > 2000 мг/кг массы тела (крыса)
LC50 (вдыхание, 4 ч) не достигается
LD50 (кожный) > 2000 мг/кг массы тела (крыса)
Комплексы жирных кислот с разветвленными C8-10-связями карбоната кальция:
Сведения отсутствуют
Нефтяные спирты:
Сведения отсутствуют
Октаноат кобальта:
Сведения отсутствуют
Бензолпропановая кислота, 3-(2H-бензотриазол-2-ил)-5-(1,1-диметилэтил)-4-

	гидрокси-, C7-9-разветвленные и линейные алкиловые эфиры: LD50 (проглатывание) > 2000 мг/кг массы тела (крыса) LC50 (вдыхание, 4 ч) не достигается LD50 (кожный) > 2000 мг/кг массы тела (крыса) *2-Метокси-1-метилэтилацетат:* LD50 (проглатывание) > 6190 мг/кг (крыса) LC50 (вдыхание, 4 ч) > 20000 мг/м^3 воздуха (крыса) LD50 (кожный) > 5000 мг/кг массы тела (кролик) *Парафиновый воск и углеводородный воск:* LD50 (проглатывание) > 5000 мг/кг массы тела (крыса) LD50 (кожный) > 2000 мг/кг массы тела (крыса) *Сольвент нафта нефтяной легкий ароматический:* LD50 (проглатывание) > 5000 мг/кг массы тела (крыса) LC50 (вдыхание, 4 ч) не достигается LD50 (кожный) > 2000 мг/кг массы тела (кролик) *Бутан-2-он:* LD50 (проглатывание) 2740 мг/кг (крыса) LD50 (кожный) 6480 мг/кг (кролик)
11.2 Сенсибилизация органов дыхания, глаз и кожи.	Вызывает раздражение кожи. Вызывает серьёзное раздражение глаз. Может вызывать аллергическую кожную реакцию. Кожно-резорбтивное действие установлено.
11.3 Мутагенность.	Не классифицируется.
11.4 Канцерогенность.	Может вызывать рак.
11.5 Репродуктивная токсичность.	Может нанести ущерб плодовитости или плоду.
11.6 Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при однократном воздействии).	Может вызывать раздражение дыхательных путей. Может вызывать сонливость или головокружение.
11.7 Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при многократном воздействии).	Не классифицируется.
11.8 Аспирационная опасность.	Может быть смертельно при проглатывании и вдыхании.
12. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКОЛОГИИ	
12.1 Водные микроорганизмы.	*1,2-Диметилбензол:* Кратковременная токсичность LC50 (4 дня) 2,6 - 8,4 мг/л, рыбы LC50 (48 ч) 10,389 мг/л, водные беспозвоночные EC50 (72 ч) 4,7 - 4,9 мг/л, водоросли и цианобактерии Хроническая токсичность NOELR (21 день) 0,894 – 1,134 мг/л, рыбы NOEC (21 день) 1,57 мг/л, водные беспозвоночные *Реакционная масса этилбензола и ксилола:* Кратковременная токсичность LC50 (4 дня) 2,6 - 8,4мг/л, рыбы IC50 (24 ч) 1 - 4,7 мг/л, водные беспозвоночные EC50 (72 ч) 4,6 - 4,9 мг/л, водоросли и цианобактерии Хроническая токсичность NOEC (56 дней) 1,3 мг/л, рыбы NOEC (21 день) 1,57 мг/л, водные беспозвоночные *Жирные кислоты C12-20 и C12-20-ненасыщенные, продукты реакции с диэтаноламином, боратами (эфирами):* Сведения отсутствуют *Бис(гидрированный талловый алкил)диметиламинийбентонит:* Сведения отсутствуют *4-Метил-1,3-диоксолан-2-он:* Кратковременная токсичность LC50 (4 дня) 1000 мг/л, рыбы EC50 (48 ч) 1000 мг/л, водные беспозвоночные EC50 (72 ч) 900 мг/л, водоросли и цианобактерии *Бутан-2-оноксим:* Кратковременная токсичность LC50 (4 дня) 100 мг/л, рыбы

EC50 (48 ч) 201 мг/л, водные беспозвоночные
EC50 (72 ч) 6,09 - 11,8 мг/л, водоросли и цианобактерии
Хроническая токсичность
NOEC (14 дней) 50–100 мг/л, рыбы
NOEC (21 день) 100 мг/л, водные беспозвоночные
триЦинк дифосфат:
Кратковременная токсичность (M = 10)
EC50 (72 ч) 14 мг/л, водоросли и цианобактерии
Поли[диметил(силоксан и силикон)]:
Сведения отсутствуют
Кальций карбонат:
Кратковременная токсичность
EC50 (72 ч) 14 мг/л, водоросли и цианобактерии
Комплексы жирных кислот с разветвленными C8-10-связями карбоната кальция:
Сведения отсутствуют
Нефтяные спирты:
Сведения отсутствуют
Октаноат кобальта:
Сведения отсутствуют
Бензолпропановая кислота, 3-(2H-бензотриазол-2-ил)-5-(1,1-диметилэтил)-4-гидрокси-, C7-9-разветвленные и линейные алкиловые эфиры:
Кратковременная токсичность
LC50 (4 дня) 9,9 мг/л, рыбы
EC50 (48 ч) 3,2 мг/л, водные беспозвоночные
EC50 (72 ч) 2 мг/л, водоросли и цианобактерии
Хроническая токсичность
NOEC (21 день) 0,425 мг/л, водные беспозвоночные
2-Метокси-1-метилэтилацетат:
Кратковременная токсичность
LC0 (4 дня) 100 мг/л, рыбы
EC50 (48 ч) 500 мг/л, водные беспозвоночные
EC50 (4 дня) 1000 мг/л, водоросли и цианобактерии
Хроническая токсичность
LC50 (14 дней) 63,5 мг/л, рыбы
NOEC (21 день) 100 мг/л, водные беспозвоночные
Парафиновый воск и углеводородный воск:
Кратковременная токсичность
LL50 (4 дня) 100 мг/л, рыбы
LL50 (48 ч) 10000 мг/л, водные беспозвоночные
Сольвент нафта нефтяной легкий ароматический:
Кратковременная токсичность
LL50 (4 дня) 8,2 – 10 мг/л, рыбы
EL50 (48 ч) 4,5 мг/л, водные беспозвоночные
EL50 (72 ч) 3,1 мг/л, водоросли и цианобактерии
Хроническая токсичность
EL50 (21 день) 10 мг/л, рыбы
EL50 (21 день) 10 – 40 мг/л, водные беспозвоночные
Бутан-2-он:
Кратковременная токсичность
LC50 (4 дня) 2973 - 3200 мг/л, рыбы
EC50 (48 ч) 308 - 5091 мг/л, водные беспозвоночные
EC50 (72 ч) 1220 мг/л, водоросли и цианобактерии

12.2 Стойкость и разложение. Не трансформируется в окружающей среде.

12.3 Биоаккумулятивный потенциал (Подвижность в почве). Нет информации

12.4 Результаты оценки PBT и vPvB Оценка PBT/vPvB (устойчивости, биоаккумулятивности, токсичности/сильной устойчивости сильной биоаккумулятивности) не проводилась.

12.5 Другие побочные эффекты. Нет информации.

13. ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ

13.1 Методы утилизации отходов. Отходы должны утилизироваться в соответствии с национальными и местными нормативными актами. Хранить продукт в соответствии с требованиями,

изложенными в Разделе 7 (Обращение и хранение). Утилизация осуществляется в соответствии со всеми федеральными, государственными и местными нормативными актами.

14. ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ

14.1 UN-идентификатор. 1263

14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименования. Надлежащее отгрузочное наименование:
МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ
Транспортное наименование:
Грунт-эмаль по металлу Masterline Anticorr 3 в 1

14.3 Класс. 3

14.4 Паковочная группа. III

14.5 Опасности для окружающей среды. Да

14.6 Перевозка навалом/насыпью в соответствии с приложением II к МАРПОЛ 73/78 и Кодексом КСГМГ Не подлежит

14.7 Специальные меры предосторожности

Перевозка опасных грузов автомобильным, железнодорожным и внутренним водным транспортом (ДОПОГ/ММОГ/ВОПОГ):
Условия в транспортном документе: UN1263, МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ, 3, III, (D/E),
Классификационный код - F1

Знак опасности:
Специальные положения (SP): 163, 367, 650
Освобожденное количество (EQ): E1
Ограниченное количество (LQ): 5L
Категория транспорта (TC): 3
Код ограничения проезда через тоннели (TRC): D/E
Идентификационный номер опасности: 30

Международный морской код опасных грузов (МКМПОГ):
Сведения в декларации грузоотправителя: UN1263, PAINT MATERIAL, 3, III, 13°C c.c.
Морской загрязнитель: да

Знак опасности:
Специальные положения (SP): 163, 367
Освобожденного количества (EQ): E1
Ограниченное количество (LQ): 5L
EmS: F-E, S-E
Категория укладка: B

Международная ассоциация воздушного транспорта (ИКАО-IATA/DGR):
Сведения в декларации грузоотправителя: UN1263, paint material, 3, III

Знак опасности:
Специальные положения (SP): A3, A72, A192
Освобожденного количества (EQ): E1
Ограниченное количество (LQ): 60 L

15. НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

15.1 Правила/законодательство в области безопасности, охраны здоровья и окружающей среды, касающиеся данного вещества или смеси.

Европейский союз:
Регламент № 1907/2006 (ЕС) Парламента и Совета ЕС (18 декабря 2006) относительно регистрации, оценки, лицензирования и ограничения химических веществ (REACH).
Регламент № 1272/2008 (ЕС) Парламента и Совета ЕС (16 декабря 2008 года) о классификации, маркировке и упаковке веществ и смесей.
Регламент (ЕС) № 878/2020/ЕС, REACH (1 января 2021 года) о внесении изменений в Приложение II к Регламенту (ЕС) № 1907/2006 Европейского парламента и Совета ЕС.
Регламент (ЕС) 2024/2865 Европейской комиссии и Совета ЕС (10 декабря 2024 года) о внесении изменений в Регламент по классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей (CLP).
ADR – Соглашение европейских государств о международных перевозках опасных грузов автотранспортом, заключенное в Женеве 30 сентября 1957 года, с последующими изменениями;
RID – Правила о международных железнодорожных перевозках опасных грузов, являющиеся приложением «С» к Конвенции о международных железнодорожных перевозках (COTIF), заключенной в Вильнюсе 3 июня 1999 года, с последующими изменениями;
ADN – Соглашение европейских государств о международных перевозках опасных грузов по внутренним водным путям, заключенное в Женеве 26 мая 2000 года, с последующими изменениями;
Кодекс IMDG – Международный морской кодекс по опасным грузам;
ICAO/IATA IATA – Договор о международных воздушных перевозках. ICAO – Международная организация гражданской авиации.

15.2 Оценка химической безопасности.

Для этого продукта оценка химической безопасности в соответствии с Регламентом REACH № 1907/2006 не проводилась.

16. ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

16.1 Полный текст формулировок факторов риска.

Краткая характеристика опасности:

H226: Воспламеняющаяся жидкость и пар.

H312: Наносит вред при контакте с кожей.

H332: Наносит вред при вдыхании.

H315: Вызывает раздражение кожи.

H319: Вызывает серьёзное раздражение глаз.

H317: Может вызывать аллергическую кожную реакцию.

H350: Может вызывать рак.

H360: Может нанести ущерб плодовитости или плоду.

H335: Может вызывать раздражение дыхательных путей.

H336: Может вызывать сонливость или головокружение.

H304: Может быть смертельно при проглатывании и вдыхании.

H401: Токсично для водных организмов.

H411: Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

Меры предосторожности:

P210: Беречь от тепла/искр/открытого огня/горячих поверхностей. Не курить.

P241: Использовать взрывобезопасное электрическое/ вентиляционное/ осветительное/…/ оборудование.

P260: Не вдыхать пыль/дым/газ/туман/пары/вещество в распылённом состоянии.

P273: Не допускать попадания в окружающую среду.

P280: Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица.

P301+P330+P331: При проглатывании: Прополоскать рот. Не вызывать рвоту.

P302+P352: При попадании на кожу: Промыть большим количеством воды.

P304+P340+P312: При вдыхании: Вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхания положении. Обратиться в

	токсикологический центр/к врачу в случае плохого самочувствия. P305+P351+P338: При попадании в глаза: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. P314: В случае плохого самочувствия обратиться к врачу.
16.2 Обучение.	Предоставление пользователям надлежащей информации, обучения и профессиональной подготовки.

Информация, представленная в данном паспорте безопасности основана на данных, которые считаются точными на дату составления данного паспорта безопасности. Мы не несем ответственности за любые повреждения или травмы, вызванные неправильной эксплуатации или из-за несоблюдения рекомендуемой практики. Эту информацию и продукт, при условии, что человек, получающий их должен самостоятельно определить пригодность продукта для своих конкретных целей и при условии, что они берут на себя риск их использования. Кроме того, никакое разрешение не предоставляется и не подразумевается применение любых запатентованных изобретений без лицензии. Вышеуказанная информация считается достоверной и отражать информацию производителя. Однако, это не влечет за собой гарантию на все конкретные характеристики товара и не служит основанием для возникновения договорных отношений с юридической точки зрения. Текущие законы и правила должны соблюдаться преемник производителя на свой страх и риск.

Генеральный директор ООО «Акзо Нобель Коутингс»	/Соболь Н.В. /	М.П.