1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ И/ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

1.1 Наименование продукции: Защитно-декоративная пропитка для древесины Omnitex Classic S торговой марки “Omnitex” для наружных работ

1.2 Использование по назначению: Пропитка предназначена для защиты древесины от влаги, плесени и УФ-излучения, а также для декоративной отделки.
Не подходит для внутренних работ, так как рассчитана на защиту от атмосферных воздействий.

1.3 Производитель и поставщик: ООО «Акзо Нобель Коутингс»

1.4 Адрес: 398037, г. Липецк, Трубный проезд, владение 5В

1.5 Телефон для экстренной связи: 8 (495) 960-2890

1.6 E-mail: info@akzonobel-dekor.ru

2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ ПО СГС

2.1 Классификация (Предупредительная маркировка): Согласно согласованной классификации и маркировке (CLP00), утвержденной Европейским Союзом:
- Воспламеняющаяся жидкость и пар, класс 3;
- Вызывает раздражение кожи, класс 2;
- Вызывает серьёзное раздражение глаз, класс 2A;
- Может вызывать аллергическую кожную реакцию, класс 1;
- Может быть смертельно при проглатывании и вдыхании, класс 1;
- Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями, класс 3.

2.2 Сигнальное слово: Опасно

2.3 Знаки опасности:

2.4 H-Фазы (Указания на опасность): H226, H315, H319, H317, H304, H412
Для более подробной информации о H-Фазы, обратитесь к Разделу 16.

2.5 P-Фазы (Указания на опасность): P210, P241, P273, P301 + P330 + P331, P302+P352, P304+P340+P312, P305+P351+P338, P314
Для более подробной информации о P-Фазы, обратитесь к Разделу 16.

3. СОСТАВ / ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНГРАДИЕНТАХ

Вещество	Концентрация (%)	Рег. номер CAS	EC-No	Классификация GHS/CLP
Алкидные смолы	50-55	63148-69-6	639-829-3	Не классифицируется
Алифатические углеводороды	30-35	Нет	Нет	Не классифицируется
Бутан-2-оноксим	0,4-0,5	*96-29-7*	202-496-6	Acute Tox. 3: H301 Acute Tox. 4: H312 Skin Irrit. 2: H315 Eye Dam. 1: H318 Skin Sens. 1: H317 Carc. 1B: H350 STOT SE 3: H336 STOT SE 1: H370 STOT RE 2: H373
3-Иодпроп-2-инилбутилкарбамат	0,4-0,5	55406-53-6	259-627-5	Acute Tox. 4: H302 Acute Tox. 3: H331 Eye Dam. 1: H318 Skin Sens. 1: H317 STOT RE 1: H372 Aquatic Acute 1: H400 Aquatic Chronic 1: 410
4-Метил-1,3-диоксолан-2-он	0,6-0,7	108-32-7	203-572-1	Eye Irrit. 2: H319
Кальций бис(2-этилгексаноат)	1-1,1	136-51-6	205-249-0	Acute Tox. 4: H302 Eye Dam. 1: H318 Repr. 1B: H360D

Кобальт(II) 2-этилгексаноат	0,1 – 0,2	136-52-7	205-250-6	Eye Irrit. 2: H319 Skin Sens. 1A: H317 Repr. 1B: H360FD Aquatic Acute 1: H400 Aquatic Chronic 3: 412
2-этил-гексановой кислоты циркониевая соль	0,6-0,7	22464-99-9	245-018-1	Repr. 1B: H360D
1Н-Бензотриазол	0,05 – 0,1	95-14-7	202-394-1	Acute Tox. 4: H302 Eye Irrit. 2: H319 Aquatic Chronic 2: 411

4. МЕРЫ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

4.1 Попадание в глаза: Промыть большим количеством воды в течении 15 мин. При необходимости обратиться за медицинской помощью.

4.2 Попадание на кожу: Промыть загрязненное место водой с мылом. При необходимости обратиться за медицинской помощью.

4.3 Проглатывание: Прополоскать рот, активированный уголь, обильное питье. Не вызывать рвоту. При необходимости обратиться за медицинской помощью.

4.4 В случае вдыхания. Свежий воздух, покой. При необходимости обратиться за медицинской помощью.

4.5 Наиболее важные симптомы и последствия, как острые, так и отсроченные. Возбуждение, сменяющееся сонливостью, слабость, головная боль, головокружение, слезотечение, першение в горле, кашель, чувство опьянения, нарушение координации движений и ритма дыхания; тошнота, рвота, боли в области живота; в тяжелых случаях - судороги, потеря сознания.

4.6 Потенциально острые последствия для здоровья. Сведения отсутствуют.

5. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРЫ

5.1 Воспламеняемость. Легковоспламеняющаяся жидкость.

5.2 Продукты термодеструкции. Оксиды углерода.

5.3 Пожарная безопасность и взрывобезопасность. Пожароопасен. Взрывоопасен.

5.4 Способы пожаротушения. Песок, кошма, огнетушители пенные и углекислотные, пена химическая из стационарных установок. Не использовать воду в виде компактных струй.

5.5 Специфика при тушении. Не приближаться к горящим емкостям, охлаждать их водой и тушить огонь с максимального расстояния. Емкости могут взрываться при нагревании. В процесс горения может быть вовлечена полимерная упаковка.

6. МЕРЫ В СЛУЧАЕ СЛУЧАЙНОГО ВЫБРОСА/УТЕЧКИ

6.1 Индивидуальные меры предосторожности. Использовать СИЗ. Обеспечить эффективную вентиляцию, особенно в помещении. Контроль ПДК в воздухе рабочей зоны. Соблюдение правил техники безопасности.

6.2 Меры по защите окружающей среды. Герметичность емкостей. Контроль содержания вредных веществ в объектах окружающей среды. Анализ промышленных стоков.

6.3 Загрязнение и очистка почвы. В случае загрязнения почвы удалите загрязненный слой почвы для очистки и утилизации в соответствии с действующими правилами.

7. ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1 Меры предосторожности для безопасного обращения с веществом. Советы по безопасному обращению:
Соблюдать меры предосторожности, указанные на этикетке.
Рекомендации по защите от пожара и взрыва:
Хранить вдали от открытого огня, теплового воздействия, статического электричества, влаги.
Гигиенические меры:

	Сменить загрязненную одежду. Мыть руки после работы с веществом. Хранить вдали от пищевых продуктов, напитков и кормов для животных, в недоступном для детей месте.
7.2 Условия безопасного хранения.	Условия хранения: Пропитку хранят и транспортируют в плотно закрытой таре в вертикальном положении в диапазоне температур от +5 °С до +30 °С. Гарантийный срок хранения защитной пропитки Omnitex Classic S: 5 лет в невскрытой заводской упаковке в сухом вентилируемом помещении при температуре от +5 °С до +30 °С вдали от огня, источников излучения, нагревательных и осветительных приборов.
7.3 Особые способы применения	Рекомендуется наносить в два слоя при температуре не ниже +10 °С и не выше +25 °С, относительной влажности воздуха <80%, влажности древесины <18%. Необходимо особо тщательно пропитывать торцевые поверхности обрабатываемой древесины.

8. КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

8.1 Контрольные параметры. Предельные величины воздействия.	ПДК р.з (бис(гидрированный талловый алкил)диметиламинийбентонит) = 10 мг/м^3, аэрозоль, бентон-34; ПДК р.з. (4-метил-1,3-диоксолан-2-он) = 7 мг/м^3, пары; ПДК р.з. (1Н-бензотриазол) = 5 мг/м^3, смесь паров и аэрозоля.
8.2 Средства индивидуальной защиты.	**Средства индивидуальной защиты:** Защитная одежда должна подбираться специально для каждого рабочего места в зависимости от концентрации и количества используемых опасных веществ. Устойчивость защитной одежды должна обсуждаться с соответствующим поставщиком. **Гигиенические меры:** Сменить загрязненную одежду. Использовать защитный крем для кожи. Вымыть руки и лицо после работы с веществом.
Защита глаз.	
Защита органов дыхания.	
Защита кожи.	
8.3 Специальное защитное оборудование.	Не требуется.

9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Характеристика	Показатель
Агрегатное состояние	Жидкость
Цвет	Светло-желтая
Запах	Специфический
Температура застывания, °С, не менее	Нет информации
Температура кипения, °С	Нет информации
Воспламеняемость, °С	Нет информации
Пределы взрываемости, %: - нижний - верхний	Нет информации
Температура вспышки, °С, не ниже	Нет информации
Температура самовоспламенения, ^{0}С, не ниже	Нет информации
Температура разложения, °С	Нет информации

pH	Нет информации
Вязкость Брукфильда, сП (23°C)	Нет информации
Растворимость в воде	Нет информации
Коэффициент распределения н-октанол/вода	Нет информации
Давление паров	Нет информации
Удельная плотность, г/см^3 (23°C)	Нет информации
Относительная плотность паров	Нет информации
Характеристики частиц	Нет информации

10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

10.1 Химическая стабильность. Продукт химически стабилен при нормальных условиях хранения и работы.

10.2 Реакционная способность. Окисляется, нитруется, алкилируется, гидрируется, сульфируется, галогенируется. Реагирует бурно с сильными окислителями с опасностью пожара и взрыва.

10.3 Возможность опасных реакций. Нет информации.

10.4 Несовместимые материалы. Окислители, кислоты, щелочи, легковоспламеняющиеся вещества.

11. ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

11.1 Острая токсичность.

Алкидные смолы:
Сведения отсутствуют
Алифатические углеводороды:
Сведения отсутствуют
4-Метил-1,3-диоксолан-2-он:
LD50 (проглатывание) > 5000 мг/кг массы тела (крыса)
LC50 (вдыхание, 8 ч) не достигает
LD50 (кожный) > 2000 мг/кг массы тела (крыса)
Бутан-2-оноксим:
LD50 (проглатывание) 100 мг/кг массы тела (крыса)
LC50 (вдыхание, 4 ч) > 4830 мг/м^3 массы тела (крыса)
LD50 (кожный) 1100 мг/кг массы тела (крыса)
3-Иодпроп-2-инилбутилкарбамат:
LD50 (проглатывание) 1470 мг/кг массы тела (крыса)
LC50 (вдыхание, 4 ч) 1500 (точ.доза) мг/м^3 массы тела (крыса)
LD50 (кожный) 1100 мг/кг массы тела (крыса)
Кальций бис(2-этилгексаноат):
LD50 (проглатывание) 2000 мг/кг массы тела (крыса)
LD50 (кожный) > 2000 мг/кг массы тела (кролик)
Кобальт(II) 2-этилгексаноат:
LD50 (проглатывание) 3129 мг/кг (крыса)
LD50 (кожный) > 2000 мг/кг (крыса)
2-этил-гексановой кислоты циркониевая соль:
LD50 (проглатывание) > 2000 мг/кг массы тела (крыса)
LC50 (вдыхание, 4 ч) не достигается
LD50 (кожный) > 2000 мг/кг массы тела (кролик)
1Н-Бензотриазол:
LD50 (проглатывание) > 500 мг/кг массы тела (крыса)
LC50 (вдыхание, 3 ч) > 1910 мг/м^3 воздуха (крыса)
LD50 (кожный) > 2500 мг/кг массы тела (крыса)

11.2 Сенсибилизация органов дыхания, глаз и кожи. Вызывает раздражение кожи. Вызывает серьёзное раздражение глаз. Может вызывать аллергическую кожную реакцию. Кожно-резорбтивное действие установлено.

11.3 Мутагенность. Не классифицируется.

11.4 Канцерогенность. Не классифицируется.

11.5 Репродуктивная токсичность. Не классифицируется.

11.6 Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при однократном воздействии). Не классифицируется.

11.7 Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при многократном воздействии).	Не классифицируется.
11.8 Аспирационная опасность.	Может быть смертельно при проглатывании и вдыхании.

12. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКОЛОГИИ

12.1 Водные микроорганизмы.

Алкидные смолы:
Сведения отсутствуют
Алифатические углеводороды:
Сведения отсутствуют
4-Метил-1,3-диоксолан-2-он:
Кратковременная токсичность
LC50 (4 дня) 1000 мг/л, рыбы
EC50 (48 ч) 1000 мг/л, водные беспозвоночные
EC50 (72 ч) 900 мг/л, водоросли и цианобактерии
Бутан-2-оноксим:
Кратковременная токсичность
LC50 (4 дня) 100 мг/л, рыбы
EC50 (48 ч) 201 мг/л, водные беспозвоночные
EC50 (72 ч) 6,09 - 11,8 мг/л, водоросли и цианобактерии
Хроническая токсичность
NOEC (14 дней) 50–100 мг/л, рыбы
NOEC (21 день) 100 мг/л, водные беспозвоночные
3-Иодпроп-2-инилбутилкарбамат:
Кратковременная токсичность (M = 10)
LC50 (4 дня) 0,067 – 0,41 мг/л, рыбы
LC50 (48 ч) 0,16 мг/л, водные беспозвоночные
LOEC (72 ч) 0,01 мг/л, водоросли и цианобактерии
Хроническая токсичность (M хр. = 1)
NOEC (35 дней) 0,0084 мг/л, рыбы
NOEC (21 день) 0,0499 мг/л, водные беспозвоночные
Кальций бис(2-этилгексаноат):
Кратковременная токсичность
LC50 (4 дня) 100 мг/л, рыбы
EC50 (48 ч) 910 мг/л, водные беспозвоночные
EC50 (72 ч) 500 мг/л, водоросли и цианобактерии
Хроническая токсичность
LOEC (21 день) 63 мг/л, водные беспозвоночные
Кобальт(II) 2-этилгексаноат:
Кратковременная токсичность
LC50 (4 дня) 1,406 - 180 мг/л, рыбы
EC50 (4 дня) 2,827 мг/л, водные беспозвоночные
EC50 (72 ч) 0,0288 – 44,39 мг/л, водоросли и цианобактерии
Хроническая токсичность
NOEC (28 дней) 31196 мг/л, рыбы
NOEC (21 день) 0,0608 – 0,0933 мг/л, водные беспозвоночные
2-этил-гексановой кислоты циркониевая соль:
Кратковременная токсичность
LC50 (4 дня) 100 мг/л, рыбы
NOEC (48 ч) 0,17 мг/л, водные беспозвоночные
EC50 (72 ч) 0,042 - 500 мг/л, водоросли и цианобактерии
Хроническая токсичность
NOEC (21 день) 18–25 мг/л, водные беспозвоночные
1H-Бензотриазол:
Кратковременная токсичность
LC50 (4 дня) 180 мг/л, рыбы
EC50 (48 ч) 15,8 мг/л, водные беспозвоночные
EC50 (72 ч) 29 - 75 мг/л, водоросли и цианобактерии
Хроническая токсичность
EC10 (21 день) 0,97 мг/л, водные беспозвоночные

12.2 Стойкость и разложение.	Не трансформируется в окружающей среде.

12.3 Биоаккумулятивный потенциал (Подвижность в почве).	Нет информации
12.4 Результаты оценки PBT и vPvB	Оценка PBT/vPvB (устойчивости, биоаккумулятивности, токсичности/сильной устойчивости сильной биоаккумулятивности) не проводилась.
12.5 Другие побочные эффекты.	Нет информации.

13. ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ

13.1 Методы утилизации отходов.	Отходы должны утилизироваться в соответствии с национальными и местными нормативными актами. Хранить продукт в соответствии с требованиями, изложенными в Разделе 7 (Обращение и хранение). Утилизация осуществляется в соответствии со всеми федеральными, государственными и местными нормативными актами.

14. ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ

14.1 UN-идентификатор.	1263
14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименования.	Надлежащее отгрузочное наименование: МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ Транспортное наименование: Защитно-декоративная пропитка для древесины Omnitex Classic S торговой марки “Omnitex” для наружных работ
14.3 Класс.	3
14.4 Паковочная группа.	III
14.5 Опасности для окружающей среды.	Да
14.6 Перевозка навалом/насыпью в соответствии с приложением II к МАРПОЛ 73/78 и Кодексом КСГМГ	Не подлежит
14.7 Специальные меры предосторожности	*Перевозка опасных грузов автомобильным, железнодорожным и внутренним водным транспортом (ДОПОГ/ММОГ/ВОПОГ):* Условия в транспортном документе: UN1263, МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ, 3, III, (D/E), Классификационный код - F1 Знак опасности: Специальные положения (SP): 163, 367, 650 Освобожденное количество (EQ): E1 Ограниченное количество (LQ): 5L Категория транспорта (TC): 3 Код ограничения проезда через тоннели (TRC): D/E Идентификационный номер опасности: 30 *Международный морской код опасных грузов (МКМПОГ):* Сведения в декларации грузоотправителя: UN1263, PAINT MATERIAL, 3, III, 13°C c.c. Морской загрязнитель: да Знак опасности: Специальные положения (SP): 163, 367 Освобожденного количества (EQ): E1 Ограниченное количество (LQ): 5L EmS: F-E, S-E Категория укладка: B *Международная ассоциация воздушного транспорта (ИКАО-IATA/DGR):* Сведения в декларации грузоотправителя: UN1263, paint material, 3, III

Знак опасности:
Специальные положения (SP): A3, A72, A192
Освобожденного количества (EQ): E1
Ограниченное количество (LQ): 60 L

15. НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

15.1 Правила/законодательство в области безопасности, охраны здоровья и окружающей среды, касающиеся данного вещества или смеси.

Европейский союз:
Регламент № 1907/2006 (ЕК) Парламента и Совета ЕС (18 декабря 2006) относительно регистрации, оценки, лицензирования и ограничения химических веществ (REACH);
Регламент № 1272/2008 (ЕК) Парламента и Совета ЕС (16 декабря 2008 года) о классификации, маркировке и упаковке веществ и смесей;
ADR – Соглашение европейских государств о международных перевозках опасных грузов автотранспортом, заключенное в Женеве 30 сентября 1957 года, с последующими изменениями;
RID – Правила о международных железнодорожных перевозках опасных грузов, являющиеся приложением «С» к Конвенции о международных железнодорожных перевозках (COTIF), заключенной в Вильнюсе 3 июня 1999 года, с последующими изменениями;
ADN – Соглашение европейских государств о международных перевозках опасных грузов по внутренним водным путям, заключенное в Женеве 26 мая 2000 года, с последующими изменениями;
Кодекс IMDG – Международный морской кодекс по опасным грузам;
ICAO/IATA IATA – Договор о международных воздушных перевозках. ICAO – Международная организация гражданской авиации.

15.2 Оценка химической безопасности.

Для этого продукта оценка химической безопасности в соответствии с Регламентом REACH № 1907/2006 не проводилась.

16. ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

16.1 Полный текст формулировок факторов риска.

Краткая характеристика опасности:

H226: Воспламеняющаяся жидкость и пар.

H315: Вызывает раздражение кожи.

H319: Вызывает серьёзное раздражение глаз.

H317: Может вызывать аллергическую кожную реакцию.

H304: Может быть смертельно при проглатывании и вдыхании.

H412: Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.

Меры предосторожности:

P210: Беречь от тепла/искр/открытого огня/горячих поверхностей. Не курить.

P241: Использовать взрывобезопасное электрическое/ вентиляционное/ осветительное/…/ оборудование.

P273: Не допускать попадания в окружающую среду.

P301+P330+P331: При проглатывании: Прополоскать рот. Не вызывать рвоту.

P302+P352: При попадании на кожу: Промыть большим количеством воды.

P304+P340+P312: При вдыхании: Вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхания положении. Обратиться в токсикологический центр/к врачу в случае плохого самочувствия.

P305+P351+P338: При попадании в глаза: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.

P314: В случае плохого самочувствия обратиться к врачу.

16.2 Обучение.

Предоставление пользователям надлежащей информации, обучения и профессиональной подготовки.

Информация, представленная в данном паспорте безопасности основана на данных, которые считаются точными на дату составления данного паспорта безопасности. Мы не несем ответственности за любые повреждения или травмы, вызванные неправильной эксплуатации или из-за несоблюдения рекомендуемой практики. Эту информацию и продукт, при условии, что человек, получающий их должен самостоятельно определить пригодность продукта для своих

конкретных целей и при условии, что они берут на себя риск их использования. Кроме того, никакое разрешение не предоставляется и не подразумевается применение любых запатентованных изобретений без лицензии. Вышеуказанная информация считается достоверной и отражать информацию производителя. Однако, это не влечет за собой гарантию на все конкретные характеристики товара и не служит основанием для возникновения договорных отношений с юридической точки зрения. Текущие законы и правила должны соблюдаться преемник производителя на свой страх и риск.

Директор филиала ООО «Акзо Нобель Коутингс»	/Озеров Н.Е. /	М.П.